

6 N(銅純度99.9999%以上)と3種類の4N(銅純度99.99%以上)を撚り合わせた、ハイブリッド導体のイヤホンケーブル。  
従来のmmcxコネクタをL型に成型した仕様。


**irect\_03\_ub3e\_120**

タイプ：3.5 3極プラグ - mmcx (l/r) L型

導体：6n銅 + 4n銅

ジャケット：PVC

プラグ：3.5-3極 金メッキ仕上

コネクタ：mmcx 金メッキ仕上

プラグスリーブ：アルミニウム+アルマイト処理

長さ：1.2m

JAN：4534165014047


**irect\_03\_b12e\_120**

タイプ：2.5 4極プラグ - mmcx (l/r) L型

導体：6n銅 + 4n銅

ジャケット：PVC

プラグ：2.5-4極 金メッキ仕上

コネクタ：mmcx 金メッキ仕上

プラグスリーブ：アルミニウム+アルマイト処理

長さ：1.2m

JAN：4534165014054


**irect\_03\_b14e\_120**

タイプ：4.4 5極プラグ - mmcx (l/r) L型

導体：6n銅 + 4n銅

ジャケット：PVC

プラグ：4.4-5極 金メッキ仕上

コネクタ：mmcx 金メッキ仕上

プラグスリーブ：アルミニウム+アルマイト処理

長さ：1.2m

JAN：4534165014061



mmcx-L型

onso (音素) は、ひさご電材株式会社の登録商標です。

「素の音をつたえる」をコンセプトに、ポータブルオーディオ、デスクトップオーディオ用にデザインしたケーブル製品を展開しています。

www.onsoproject.com designed and manufactured by hisago denzai co., ltd. made in japan Aug 28, 2019